

Lieferung und Montage von WC-Trennwänden Typ AL 28 / 1,2

Ausführungsbeschreibung

Höhe der Anlage	ca. 200 cm einschließlich 15 cm Bodenluft
Wände	<p>aus 28 mm starken - beidseitig mit je 1,2 mm dicken HPL-Platten belegten - Qualitätsspanplatten, Farben weiß oder grau bzw. im Objekt nach Angabe der Bauleitung;</p> <p>Wandanschluß mittels LM-Spezialprofil 40/25/1,5 mm, Verschraubung erfolgt an gefliester Wand; Ausgleich von Bautoleranzen möglich;</p> <p>Türanschlag aus LM-Spezialprofil mit Gummidichtung an der Schloßseite; obere Quertraverse über Frontwand aus LM-Spezialprofil 40/25/1,5 mm; durch gleiche Abmessungen der LM-Profile somit flächenbündige Rahmenkonstruktion;</p> <p>Verbindung der Frontwand mit Mittel- bzw. Seitenwand unsichtbar mit Betteinhängebeschlägen;</p> <p>alle sichtbaren Kanten sind mit LM-Profil eingefast;</p> <p>höhenverstellbare Stützen 15 mm Durchmesser aus Kunststoff mit Stahlkern einschließlich Kunststoffrosetten;</p>
Türen	<p>Ausführung wie Wände, Breite 600 mm umlaufend mit LM-Spezialprofil 7/31/7/1,5 mm eingefasst;</p> <p>alle LM-Profile E6/EV1 eloxiert bzw. weiß pulverbeschichtet;</p>
Beschlag pro Tür	<p>die Verriegelung erfolgt am Pfostenelement mit Vollkunststoffoliven mit äußerer Schauscheibe sowie Notentriegelung bzw.</p> <p>WC-Riegeleinsteckschloß sowie Vollkunststoffolive mit äußerer Schauscheibe sowie Notentriegelung;</p> <p>an der Innen- und Außenseite der Türen sind Vollkunststoff-Zugknöpfe angebracht;</p> <p>2 LM-Bänder E6 / EV1 eloxiert bzw. weiß pulverbeschichtet, verdeckt befestigt; mit selbstschließendem Kunststoffkegel mit Stahlstift</p>
Liefernachweis:	<p>Besler-Stammberger GmbH Sanitärtrennwände Obere Hauptstraße 26, 97241 Bergtheim Tel. 09367 / 98 780-0 Fax. 09367 / 98 780-20</p>